



中国认可
国际互认
检验
INSPECTION
CNAS IB0188

报告编号: GX-B1521/20-2600180

液压挖掘机 安全检验报告

委托单位: 辽宁日垠机械化土方施工有限公司

受检单位: 辽宁日垠机械化土方施工有限公司

设备名称: 液压挖掘机

型号规格: SE650LC-9

检验类别: 委托检验

检验日期: 2026年7月31日

中检集团公信安全科技有限公司



注 意 事 项

1、报告检测检验数据仅对当时状态或来样负责。

2、报告无主检、审核、批准人签字无效。

3、报告封面、首页、骑缝未盖“中检集团公信安全科技有限公司检测检验专用章”无效。

4、本公司不对局部复制的报告或证书负责。

5、报告涂改无效。

6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

7、报告中未明确标注的，符合性判定时未考虑测量不确定度的影响。

检测检验机构名称：中检集团公信安全科技有限公司

检测检验机构地址：山东省枣庄市市中区清泉西路1号

邮政编码：277101

电 话：检测一站 3066775

检测八站 3066635

检测二站 3066776

检测九站 3066651

检测三站 3066778

检测十站 3055017

检测四站 3066779

检测十一站 3055317

检测五站 3066715

检测十二站 3055013

检测六站 3066691

检测十三站 3066707

检测七站 3066796

材料检验站 3066765

技术服务一室 3055855

技术服务二室 3055865

技术服务三室 3066020

技术服务四室 3066786

技术服务五室 3066021

技术服务六室 3055150

技术服务七室 3055635

综合试验室 3055020

电线电缆检验室 3055625

传 真：0632-3055661

中检集团公信安全科技有限公司

液压挖掘机安全检验报告

报告编号：GX-B1521/20-2600180

共 6 页 第 1 页

委托单位	名称	辽宁日垠机械化土方施工有限公司		
	地址	新疆和田地区墨玉县		
基本信息	名称	液压挖掘机	编号	19
	型号规格	SE650LC-9	出厂日期	2022 年 11 月
	制造单位	山重建机有限公司	投入使用日期	2022 年
	设备状态	使用中，表面轻微锈蚀，零部件完整。		
检验地点		停车场	检验日期	2026 年 7 月 31 日
检验类别		委托检验	下次检验日期	2027 年 07 月 31 日之前
受检单位		辽宁日垠机械化土方施工有限公司		
检验项目		一般要求, 性能要求, 安全要求, 环保及舒适性要求		
检验依据		GB/T 7586-2018《土方机械 液压挖掘机 试验方法》 GB/T 9139-2018《土方机械 液压挖掘机 技术条件》		
存在问题及建议		无。		
检验结论		所检项目合格。 公信安全科技(检测/检验专用章) 2026 年 08 月 03 日		
检验组成员		徐伟、高立增		
备注		/		

批准:

审核:

主检:

日期: 2026 年 08 月 03 日

日期: 2026 年 07 月 31 日

日期: 2026 年 07 月 31 日

中检集团公信安全科技有限公司
液压挖掘机安全检验报告

报告编号：GX-B1521/20-2600180

共 6 页 第 2 页

检验用主要仪器设备			
名称	设备编号	准确度	检定/校准证书编号
通用声级计	019-168	2 级	Z20257-J153500G
电子秒表	016-53	0.01s	Z20265-D205617
温湿度计	013-152	±1.0℃、 ±5%RH	Z20261-D205588
钢卷尺	08-70	II 级	Z20260-D205745
电子式低速风表	045-74	0.2m/s	GX-B1218/22-JL-26005
数显推拉力计	010-35	1 级	Z20262-E058335
矿用防坠器多参数测试仪	162-03	1.楔块：+1mm；2.相对缓冲绳+1mm；3.相对制动绳+1mm；4.相对井架+1mm；5.空行程时间(0~5)s为 0.001s；6.加速度 0.1%为 0.1 级。	25KJ918528283
电子经纬仪	ZYS17-01	2	Z20250-L005103

本页以下空白

基本参数表			
型号规格	SE650LC-9	用途	装载机
形式	履带式挖掘机	铲斗型式	反铲
出厂日期	2022 年 11 月	斗容 m ³	3.6
出厂编号	66SE65ESNN0000121	工作质量 kg	64500
额定功率 kW	377	高/低档行走速度 km/h	4.7/3.2
制造单位	山重建机有限公司		
备注：无			

本页以下空白

液压挖掘机安全检验报告

共 6 页 第 4 页

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准 | 监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

液压挖掘机安全检验报告

报告编号: GX-B1521/20-2600180

共 6 页 第 5 页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项判定
3.2	司机视野	司机室应有良好视野。步履式挖掘机在司机位置应能看见其与地面接触的每条支腿所有可能的位置。可配备后视镜、监视镜以补充直接视野的不足。	履带式挖掘机, 有良好的视野, 已配备后视镜。	合格
3.3	刮水器和清洗器	司机前窗应配置刮水器和清洗器。	已配置刮水器和清洗器。	合格
3.4	过载保护装置	电气控制系统有确保安全的过载保护装置。	有确保安全的过载保护装置。	合格
3.5	司机室出口	司机室出口应能够确保在机器动力源失效或者发动机停机时, 司机安全地离开机器。机器应提供有备用出入口, 该出入口可以在无需钥匙或工具情况下从里面开闭。如采用可打碎的门窗玻璃作为备用出入口, 应配备逃生锤。	司机室出口能够确保在机器动力源失效或者发动机停机时, 司机安全地离开机器。采用可打碎的门窗玻璃作为备用出入口, 已配备逃生锤。	合格
3.6	内部照明	司机室安装固定的内部照明装置, 并在发动机熄火后, 该装置仍能起作用, 以便能对司机位置进行照明和阅读司机手册。	司机室内已安装固定的内部照明装置, 在发动机熄火后, 该装置仍起作用, 以便能对司机位置进行照明和阅读司机手册。	合格
3.7	司机座椅	司机座椅可调节且能在司机预期工作条件下控制机器的位置上支撑司机。	司机座椅可调节且能在预期工作条件下控制机器的位置上支撑司机。	合格
3.8	控制仪表盘	司机能从司机位置查看到必要的机器正常功能的指示。	司机能从司机位置查看到必要的机器正常功能的指示。	合格
3.9	工作制动和停车制动	挖掘机应设置彼此独立的工作制动系统和停车制动系统。且正常工作工况和行驶过程中, 制动系统不产生自行制动现象。	挖掘机已设置彼此独立的工作制动系统和停车制动系统。正常工作工况和行驶过程中, 制动系统无产生自行制动现象。	合格
3.10	制动距离	轮胎式挖掘机的制动距离不大于 $v^2/150+0.2(v+5)$ (m)。	履带式挖掘机	不涉及
3.11	照明、信号	挖掘机应安装有符合使用工况的外部照明、信号和标志灯。	有符合使用工况的外部照明、信号和标志灯。	合格
3.12	声讯报警装置	挖掘机应安装有从司机位置控制的声讯报警装置 (喇叭)。	挖掘机已安装从司机位置控制的声讯报警装置 (喇叭)。	合格

液压挖掘机安全检验报告

报告编号: GX-B1521/20-2600180

共 6 页 第 6 页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项判定
3.13	动臂下降控制装置	起重作业时, 液压挖掘机应配备有效的动臂下降控制装置。	无起重作业工况。	不涉及
3.14	降噪措施	挖掘机应配备防护措施/装置来降低噪声。	有降噪措施。	合格
3.15	过热、运动和电气液压管路部件防护	挖掘机过热、运动部件应配备防护装置, 电气设备具有良好的外壳保护, 外露液压管路应避免与过热、锐边和其他危险源的接触。	挖掘机过热、运动部件已配备防护装置, 电气设备具有良好的外壳保护, 外露液压管路没有与过热、锐边和其他危险源的接触。	合格
3.16	燃油箱和液压油箱	挖掘机的燃油箱和液压油箱应有液面指示器。有相应的设备(通风口、安全阀等)防止油箱内部的压力超过规定值。	挖掘机的燃油箱和液压油箱均有液面指示器。燃油箱有通风口, 液压油箱有安全阀。	合格
3.17	灭火器	工作质量大于 1500kg 的机器应配备灭火器且具备一个存放灭火器的空间, 便于司机取用。或内置一个允许司机安全逃离机器的灭火系统。	已配备灭火器且有专门存放灭火器的空间, 便于司机取用。	合格
3.18	支腿液压缸	液压挖掘机的支腿液压缸上应安装锁止阀	履带式挖掘机	不涉及
4	环保及舒适性要求			
4.1	全密闭司机室	全密封司机室应配备空气滤清器、采暖换气和空调、风窗玻璃除霜系统等设施。	已配备空气滤清器、采暖换气和空调、风窗玻璃除霜系统等设施。	合格
4.2	司机位置处噪声	司机室司机位置处的噪声不应超过下列限值。2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日制造的: 履带式挖掘机 83dB(A), 轮胎式挖掘机 89dB(A); 2015 年 1 月 1 日后制造的: 履带式挖掘机 80dB(A), 轮胎式挖掘机 86dB(A)。	70.6dB (A)	合格

