

不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

鲁 能源 20 02 纸质正本为准

报告编号: GX-B1573/26-P-26068



煤矿用轮胎式（防爆）装载机 检测检验报告

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

委托单位: 神东煤炭集团大柳塔煤矿

受检单位: 神东煤炭集团大柳塔煤矿

设备名称: 轮胎式防爆装载机

型号规格: ZL30EFB(B)

检验类别: 定期检测检验

检验日期: 2026年7月27日

中检集团公信安全科技有限公司



监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

以本机构出具并送达的纸质正本为准

注 意 事 项

- 1、 报告检测检验数据仅对当时状态或来样负责。
- 2、 报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、 报告封面、首页、骑缝未盖“中检集团公信安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、 本公司不对局部复制的报告或证书负责。
- 5、 报告涂改无效。
- 6、 若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。
- 7、 报告中未明确标注的，符合性判定时未考虑测量不确定度的影响。

检测检验机构名称：中检集团公信安全科技有限公司

检测检验机构地址：山东省枣庄市市中区清泉西路 1 号

邮政编码：277101

电 话：检测一站 3066775

检测二站 3066776

检测三站 3066778

检测四站 3066779

检测五站 3066715

检测六站 3066691

检测七站 3066796

技术服务一室 3055855

技术服务三室 3066020

技术服务五室 3066021

技术服务七室 3055635

电线电缆检验室 3055625

传 真：0632-3055661

检测八站 3066635

检测九站 3066651

检测十站 3055017

检测十一站 3055317

检测十二站 3055013

检测十三站 3066707

材料检验站 3066765

技术服务二室 3055865

技术服务四室 3066786

技术服务六室 3055150

综合试验室 3055020

中检集团公信安全科技有限公司
煤矿用轮胎式（防爆）装载机检测检验报告

报告编号：GX-B1573/26-P-26068

共 7 页 第 1 页

委托单位	名称	神东煤炭集团大柳塔煤矿		
	地址	陕西省榆林市神木市大柳塔镇		
基本信息	名称	轮胎式防爆装载机	编号	T3226
	型号规格	ZL30EFB(B)	出厂日期	2022年12月
	制造单位	常州科研试制中心有限公司	投入使用日期	2022年
	设备状态	使用中，黄色，表面轻微锈蚀，零部件齐全完整。		
检验地点		广场等	检验日期	2026年7月27日
检验类别		定期检测检验	下次检验日期	建议2027年7月27日之前
受检单位		神东煤炭集团大柳塔煤矿		
检验项目		结构要求、司机室、操纵装置和指示装置、制动系统、照明及信号灯、警声及安全警示、噪声、保护措施及自动保护装置、消防装置、防爆柴油机尾气中一氧化碳浓度、防爆柴油机尾气中氮氧化物浓度		
检验依据		MT/T 1245—2025《煤矿在用轮胎式装载机检测检验规范》		
存在问题及建议		无。		
检验结论		综合判定：合格。		
检验组成员		刘纯、黄繁		
备注		无。		

批准：

审核：

主检：

日期：

日期：

日期：

中检集团公信安全科技有限公司

煤矿用轮胎式（防爆）装载机检测检验报告

报告编号：GX-B1573/26-E-26068

共 7 页 第 3 页

检验项目				
序号	检验项目	项目类型	标准要求	检验结果
1	结构要求	A	轮胎式装载机的结构、外观、司机通道等应无损坏、无改装。	轮胎式装载机的结构、外观等无损坏、无改装。
			轮胎式装载机出厂配置的安全和警示设施等应齐全、功能正常、无损坏。	轮胎式装载机出厂配置的安全和警示设施等齐全、功能正常、无损坏。
2	司机室	B	司机位置处的司机工作空间，例如天花板、内壁、仪表面板及到司机位置的通道上不应出现任何外露的锐边或锐角。	无司机室。
			司机位置处有液体压力大于5 MPa或温度大于60℃的硬管和软管应加以防护，在硬管或软管与司机之间提供的可改变液体喷射方向的零件或部件视为有效防护。	无司机室。
			应采取措施避免司机位置与运动部件（例如车轮、工作装置或附属装置）的意外接触。	无司机室。
			装载机应提供一个与基本出入口不同侧的备用出入口，若装载机的门窗玻璃面做为备用出入口时，在司机可及范围内应提供逃生锤且窗户上有相应的标记。	无司机室。
			位置上应具有足够的可视性，配备后视镜或物体探测系统或可视性辅助系统。	无司机室。
			在有落物危险场合使用的装载机，应做安装落物保护结构。	无司机室。
			装载机司机座椅应能在允许司机按预期工作条件可以调节。	无司机室。

合格

不涉及

中检集团公信安全科技有限公司
煤矿用轮胎式（防爆）装载机检测检验报告

报告编号：GX-B1573/26-P-26068 共 7 页 第 5 页

检验项目						
序号	检验项目	项目类型	标准要求	检验结果	单项判定	
5	照明及信号灯	B	装载机的照明灯、信号灯和倒车灯等应完好，倒车时应有视听警示信号。	装载机的照明灯、信号灯和倒车灯等完好，倒车时有视听警示信号。	合格	
			运行方向的照明灯，能使装载机前方20 m处至少有4 lx的照度。	11.8 lx		
			尾部红色信号灯能见距离至少60 m。	60m可见。		
6	警声及安全警示	A	装载机应安装警声装置。	已安装警声装置。	合格	
			警声装置在距装载机40 m处不小于70 dB(A)	84.7 dB(A)		
			安全标志和危险图示应位于机器上危害位置的附近，或能预防危害的操纵区域内，并与设备本体颜色有明显区别。	位于机器上危害位置附近，或能预防危害的操纵区域内，并与设备本体颜色有明显区别。		
7	噪声	B	司机头部位置，噪声小于90 dB(A)。若大于90 dB(A)时，应配备个人防护用品，但不应超过95 dB(A)。	83.8 dB(A)	合格	
8	保护措施及自动保护装置	A	挡泥板应可靠完整。	可靠完整。	合格	
			防爆柴油装载机当出现下列情况之一时，自动保护装置能及时发出声、光报警信号，其声光信号使驾驶员能够清晰辨别，在报警后1min内使装载机动力系统自动停止运转。	排气温度最高至77 ℃时		报警12.2秒停机。
				表面温度最高至150 ℃时		报警12.6秒停机。
				冷却水位（蒸发冷却）低至设定最低水位或冷却水温度（强制冷却）最高至95℃或设计值时		报警11.5秒停机。
				冷却净化箱水位低至设定最低水位时		报警10.9秒停机。
				甲烷断电闭锁装置在甲烷浓度大于等于0.5 %时，切断车辆动力。		甲烷浓度达到0.5%时，报警立即停机。
			防爆蓄电池轮胎式装载机的电气保护装置应符合制造厂出厂设置。	非防爆蓄电池轮胎式装载机，不涉及。		
			防爆蓄电池轮胎式装载机，若使用便携式瓦斯检测报警仪可手动停机。	非防爆蓄电池轮胎式装载机，不涉及。		
防爆蓄电池轮胎式装载机，当出现下列情况之一时，保护装置能及时发出声、光报警信号，其声光信号使驾驶员能够清晰辨别，并应在报警后1 min内使动力系统自动停止运转。	甲烷断电闭锁装置在甲烷浓度大于等于0.5 %时	非防爆蓄电池轮胎式装载机，不涉及。				
	漏电保护动作时	非防爆蓄电池轮胎式装载机，不涉及。				

中检集团公信安全科技有限公司

煤矿用轮胎式（防爆）装载机检测检验报告

报告编号：GX-B1573/26-P-26068

共 7 页 第 6 页

检验项目					
序号	检验项目	项目类型	标准要求	检验结果	单项判定
9	消防装置	B	灭火器处于有效期且司机易于取出，内置的司机安全逃离机器的灭火系统应安全有效。	灭火器处于有效期且司机易于取出。	合格
10	防爆柴油机尾气中一氧化碳浓度	B	装载机不运行，柴油机在最低空载稳定转速（简称怠速）时，不超过1000 ppm。	355 ppm	合格
			装载机不运行，柴油机在最高空载转速时，不超过1000 ppm。	399 ppm	
11	防爆柴油机尾气中氮氧化物浓度	B	装载机不运行，柴油机在最低空载稳定转速（简称怠速）时，不超过800 ppm。	367 ppm	合格
			装载机不运行，柴油机在最高空载转速时，不超过800 ppm。	289 ppm	
备注		初次检测检验：检测检验项目有1项不合格，则判定该轮胎式装载机不合格。 定期检测检验：A类项目，有1项不合格，则判定该轮胎式装载机不合格；B类项目，有3项及以上不合格，则判定该轮胎式装载机不合格。			

（本页以下空白）

中检集团公信安全科技有限公司

煤矿用轮胎式（防爆）装载机检测检验报告

报告编号：GX-B1573/26-P-26068

共 7 页 第 7 页

主要参数			
型号规格	ZL30EFB(B)	制造单位	常州科研试制中心有限公司
出厂日期	2022年12月	出厂编号	221322003
煤安标志号	MCG070014	发动机额定功率 kW	110
制动方式	湿式制动	设计速度 km/h	0-30

■ 不作为委托方已完成检测的正式凭证

■ 监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

■ 监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

■ 监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

■ 监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

■ 监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

■ 监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

■ 监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

致力科技服务

促进安全发展

中检集团公信安全科技有限公司

地址：山东省枣庄市市中区清泉西路1号

电话：0632-3396380

传真：0632-3055682

邮箱：lmaj@163.com

网址：www.gxanke.com



神东煤炭集团大柳塔煤矿
2026年7月27日