



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L3372



鲁 能源 20 02

报告编号:GX-B1361/26-A-26693

煤矿用钢丝绳 安全检测检验报告 (悬挂前)

委托单位: 河南永锦能源有限公司云盖山煤矿一矿

受检单位: 河南永锦能源有限公司云盖山煤矿一矿

样品名称: 重要用途钢丝绳

型号规格: 6×19S+FC-28

检验类别: 委托检验

检验日期: 2026年8月1日

中检集团公信安全科技有限公司



注 意 事 项

- 1、 报告检测检验数据仅对当时状态或来样负责。
- 2、 报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、 报告封面、首页、骑缝未盖“中检集团公信安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、 本公司不对局部复制的报告或证书负责。
- 5、 报告涂改无效。
- 6、 若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。
- 7、 报告中未明确标注的，符合性判定时未考虑测量不确定度的影响。

检测检验机构名称：中检集团公信安全科技有限公司

检测检验机构地址：山东省枣庄市市中区清泉西路 1 号

邮政编码：277101

电 话：检测一站 3066775

检测八站 3066635

检测二站 3066776

检测九站 3066651

检测三站 3066778

检测十站 3055017

检测四站 3066779

检测十一站 3055317

检测五站 3066715

检测十二站 3055013

检测六站 3066691

检测十三站 3066707

检测七站 3066796

材料检验站 3066765

技术服务一室 3055855

技术服务二室 3055865

技术服务三室 3066020

技术服务四室 3066786

技术服务五室 3066021

技术服务六室 3055150

技术服务七室 3055635

综合试验室 3055020

电线电缆检验室 3055625

传 真：0632-3055661

编号:GX-B1361/26-A-26693

共 5 页 第 1 页

安全科技
(检测检验专用章)
2024年 8 月 2 日
3704025049361

批准:

审核:

主检:

日期:

日期:

日期:

中检集团公信安全科技有限公司
煤矿用钢丝绳安全检测检验报告

编号:GX-B1361/26-A-26693

共 5 页 第 3 页

试验数据						
检验项目	标准要求			实测结果		
	钢丝根数		标准值	最大值	最小值	不合格根数
钢丝直径(mm)	1层	54	[2.18, 2.24]	2.20	2.19	0
	2层	54	[1.29, 1.33]	1.30	1.29	0
	3层	/				
	4层	/				
	股芯	6	2.70	/	/	/
钢丝破断拉力(kN)	1层	54	[6.41, 7.41]	7.40	7.35	0
	2层	54	[2.25, 2.69]	2.67	2.63	0
	3层	/				
	4层	/				
	股芯	6	/	10.74	8.56	/
钢丝反复弯曲 (次/180°)	1层	54	≥13	22	18	0
	2层	54	≥12	19	14	0
	3层	/				
	4层	/				
钢丝扭转 (次/360°)	1层	54	≥27	36	26	2
	2层	54	≥28	37	26	8
	3层	/				
	4层	/				
检验项目			标准要求	实测结果		单项判定
最小钢丝破断拉力总和(kN)			≥524.45	601.13		合格
不合格钢丝总断面积与钢丝总断面积之比(%)	提人		/	/		/
	提物		<10	5.87		合格
钢丝绳安全系数	提人		/	/		/
	提物		≥6.5	7.80		合格
	其他用途		/	/		/
备注	无					

编号:GX-B1361/26-A-26693

共 5 页 第 4 页

不合格钢丝数(根)										
直径		弯曲和扭转			比抗拉强度下限 低50MPa的钢丝数		重复	总计	允许 根数	单项 判定
允许值	实测值	允许值	重复	实测值	允许值	实测值				
3	0	5	0	10	3	0	0	10	11	不合格
低于公称抗拉强度-50MPa的钢丝数								0	0	合格
检验数据及结果										
钢丝绳全部钢丝数(根)				114		不计强度钢丝数(根)			0	
合格钢丝数(根)				104		钢丝总断面积(mm²)			314.64	
不合格钢丝总断面积与试验 钢丝总断面积之比(%)				5.87		不合格钢丝的总断面积(mm²)			18.48	
钢丝公称抗拉强度(MPa)				1670		合格钢丝破断拉力总和(kN)			565.25	
安全系数计算		提人		钢丝绳的最大静拉力(kN)			/			
				安全系数			/			
		提物		钢丝绳的最大静拉力(kN)			72.47			
				安全系数			7.80			
		其他用途		钢丝绳的最大静拉力(kN)			/			
				安全系数			/			
备注		钢丝绳的安全系数, 等于实测的合格钢丝破断拉力的总和与其所承受的最大静拉力之比。								

不作为委托方已完成检测的正式凭证


中检集团公信安全科技有限公司

煤矿用钢丝绳安全检测检验报告

编号:GX-B1361/26-A-26693


共 5 页 第 5 页

样品照片



2026/7/31

[illegible]



监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

致力科技服务

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

促进安全发展

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

中检集团公信安全科技有限公司

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

地址：山东省枣庄市市中区清泉西路1号

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

电话：0632-3396380

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

传真：0632-3055682

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

邮箱：lmaj@163.com

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

网址：www.gxanke.com



2026/8/1